

Техническая карта

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

	БЫСТРЫЙ ВОСК T3 QUICK WAX & SHINE	
	Объем	Номер артикула
	500 мл	12152
	1000 мл	12153

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

T3 Быстрый воск – это продукт на основе восков, предназначенный для всех видов красок , автолаков, в том числе HS, 2К, акриловых, нитро, синтетических, а так же пластмасс, каучука, поверхностей из гелькоута, стекла и т.д. Обеспечивает отличный внешний вид и защитную оболочку также в случае трудных поверхностей. Удаляет следы от чистящих средств, потускнения, одновременно создавая дополнительную антистатическую защиту. Обладает гидрофобными свойствами. Не оставляет следов на пластмассах и резине. Можно применять на открытом солнце при температуре до 70⁰C.

Не содержит силикона и двуокиси кремния!

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Консистенция: жидкость
- Состав: вещество разработано с применением нанотехнологии, PTFE
- Цвет: белый
- Запах: легкий банановый

TROTTON Sp. z.o.o

Address: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, Tel: +48 94 35 123 94
Tel/Fax: +48 94 35 126 22 Website: www.trotton.com.pl Email: trotton@trotton.com.pl

- pH: нейтральный
- Растворимость: средняя в воде
- Плотность: 0,993 г/см³
- Вязкость: чашка Forda Ø 4 мм - 9 сек.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Используется на все виды поверхностей высокого глянца.
- Можно наносить на пластик (внутри и снаружи), стекло, уплотнители, не оставляет следов.
- Может использоваться в любых погодных условиях (на открытом солнце, до 70°C), за исключением осадков и низких температур.
- Поверхность перед нанесением должна быть сухой.
- Ручная обработка: распылить равномерно на поверхность, слегка растереть, после чего протереть и дополировать чистой салфеткой из микрофибры.
- Машинная обработка (машина DA): распылить равномерно на поверхность и аккуратно распределить на минимальной скорости (мягкая губка), после чего увеличить обороты и дополировать до блеска.

ХРАНЕНИЕ

Продукт наиболее эффективно действует имея температуру 15 - 25°C.
Хранить в закрытых емкостях при температуре 0 - 45°C.

Не замораживать! Хранить вдали от кислот, окислителей и источников тепла!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

18 месяцев от даты производства.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: информация, содержащаяся в Технической карте, является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией перед применением, брать во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой Технической карте. Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и

TROTON Sp. z.o.o

Address: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, Tel: +48 94 35 123 94
Tel/Fax: +48 94 35 126 22 Website: www.troton.com.pl Email: troton@troton.com.pl



12 июня 2019

применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

TROTON Sp. z.o.o

Address: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, **Tel:** +48 94 35 123 94
Tel/Fax: +48 94 35 126 22 **Website:** www.troton.com.pl **Email:** troton@troton.com.pl