

SILICONE REMOVER ECO

CF Очиститель силикона Eco

Описание

Очиститель на основе летучих органических растворителей для первоначальной очистки ремонтного / заводского лакокрасочного покрытия, поверхностей, обработанных грунтами и наполнителями, а также пластиков.

Область применения:

- очистка поверхностей перед нанесением вспомогательных и лакокрасочных материалов, также после операций шлифования в процессе окраски легковых автомобилей и коммерческого транспорта

Продукты

7-501-1000	Очиститель силикона Eco, 1 л
7-501-5000	Очиститель силикона Eco, 5 л

Свойства

- Очищает от смол, силикона, масел, смазок, шлифовальной пыли и других загрязнений
- Быстро высыхает
- Нетоксичен, не содержит хлорорганических соединений
- Не вызывает разрушения озонового слоя
- Отвечает европейским нормам по содержанию растворителей (VOC=780 г/л).



Подложки

Металлические и пластиковые детали, полиэфирные шпатлевки, грунты, наполнители, полностью отвержденное старое или свежее лакокрасочное покрытие.

SILICONE REMOVER ECO

CF Очиститель силикона Eco

ПОДГОТОВКА и НАНЕСЕНИЕ

	- готова к нанесению
 Очистка	- очистите поверхность, используя Жидкость для удаления силикона - наносите средство распылением, тканью или губкой
<p>Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.</p>	

РЕКОМЕНДАЦИИ по ПРИМЕНЕНИЮ

Примечания

- Использовать CF Жидкость для удаления силикона перед и после каждой операции шлифования
- При работе с чувствительными к растворителям материалами проверять воздействие CF Жидкость для удаления силикона на эти материалы с целью предотвращения последующего отслаивания лакокрасочного покрытия
- Не давайте Жидкости высыхать на обрабатываемой поверхности
- Удалять остатки Жидкости протирочной салфеткой
- Только для профессионального применения! Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

SILICONE REMOVER ECO

CF Очиститель силикона Eco

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(г/л)	
7-501-1000	Банка, 1 л	5	711-781	бесцветный
7-501-5000	Канистра, 5 л	5	711-781	бесцветный

Безопасность

Перед применением материала ознакомьтесь с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучите информацию на этикетке банки.