

# MASKING TAPE 80°C

CF Маскировочная лента до 80°C

## Описание

Слегка крепированная маскировочная лента с превосходным удлинением и высокой начальной адгезией. Предназначена для маскирования при шлифовании и окраске как традиционными, так и водоразбавляемыми материалами с последующей сушкой в окрасочно-сушильной камере. После высыхания материалов легко снимается, не оставляя после себя следов.

## Область применения:

- профессиональная маскировочная лента для надежной защиты кузова автомобиля от окрасочного тумана при окраске с последующей сушкой в окрасочно-сушильной камере при температуре до 80°C.

## Продукты

9-100-0019	Маскировочная лента до 80°C, 19 мм x 40 м
9-100-0025	Маскировочная лента до 80°C, 25 мм x 40 м
9-100-0038	Маскировочная лента до 80°C, 38 мм x 40 м
9-100-0050	Маскировочная лента до 80°C, 50 мм x 40 м

## Подложки

Металлические детали, резина, стекло, хромированные поверхности, заводское/ремонтное лакокрасочное покрытие.

## Ответственность

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий.

# MASKING TAPE 80°C

CF Маскировочная лента до 80°C

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	9-100-0019	9-100-0025	9-100-0038	9-100-0050
Ширина ленты, мм	19	25	38	50
Тип основы	креповая бумага с пропиткой			
Тип клеевого слоя	природный каучук			
Толщина бумаги, мкм	90 ± 15			
Прочность на разрыв, Н/ 25 мм	50 ± 15			
Удлинение при разрыве, %	9 ± 2			
Адгезия, Н/25 мм	4.5 ± 1			
Тест "Rolling Ball Tack", см	≤ 3			
Термостойкость, °С	80			
Цвет	светло-бежевый			