

Техническая карта

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

	ЗАЩИТНЫЙ ПОЛИМЕР T4 PROTECT LIQUID	
	Объем	Номер артикула
250 мл	300005446	
500 мл	300005447	
1000 мл	300005448	

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

T4 Защитный полимер – средство с высоким содержанием тефлона для обновления поверхности, образующее защитную оболочку от загрязнений минимум на 6 месяцев. Продлевает живучесть лака на 40 – 50 %, а также сокращает загрязнение автомобиля на 70 – 80 %. Средство может применяться для защиты лакокрасочных поверхностей, гелькоута и поликарбоната. Подходит для акриловых, водных, дву-, одно- компонентных лаков, а также заводских лаков. Можно применять для керамических лаков устойчивых к царапинам. Усиливает блеск и образует защитный слой от испарения лака, ультрафиолета, кислотного дождя, смол. Обладает минимальными абразивными свойствами, которые позволяют на удаление небольших дефектов и голограмм. Наносить вручную или при помощи полировальной машины с мягкой губкой. Для достижения высокого глянца без дымки и голограмм применять мягкую полировальную губку. **Продукт на водной основе, не содержит силиконов!**

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Состав: вещество содержащее инертные неорганические абразивы
- Цвет: белый
- Консистенция: жидкий гель
- Запах: специфичный
- Растворимость: растворяется в воде
- Вязкость: $>130 \text{ мм}^2/\text{с}$
- Плотность: 0,972 кг/л
- Сила резания: 1\5
- Степень глянца: 5\5

ПРИМЕНЕНИЕ

- Нанести небольшое количество полимера на лакокрасочную поверхность (рекомендуется полировка на небольших поверхностях).
- Полировать с помощью орбитальной полировальной машинки и мягкого полировальника, с небольшим нажимом, постепенно уменьшая его.
- Полировать до момента образования на поверхности легкой дымки.
- Оставить средство на поверхности на 30-40 минут, для образования защитного слоя.

Внимание!

- Не применять на неполимеризованных поверхностях.
- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.

ПОЛИРОВАЛЬНИКИ

- Губка красная «Finish» Brayt.
- Полировальник из микрофибры Brayt.
- Доводочный полировальник из микрофибры Brayt.

ХРАНЕНИЕ

Продукт наиболее эффективно действует имея температуру 15 - 25⁰С.
Хранить в закрытых емкостях при температуре 0 - 45⁰С.

Не замораживать! Хранить вдали от кислот, окислителей и источников тепла!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

18 месяцев от даты производства.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: информация, содержащаяся в Технической карте, является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой Технической карте. Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.