

Антигравийное покрытие «Solltex HS Lite»

Описание

Эластичное, шумопонижающее и антикоррозионное покрытие. Защищает металлические детали и краску от попадания гравия, мелких камней, а также от соли и соляных растворов, влаги, топлива, масел. Рекомендуется для обработки днища всего автомобиля, порогов, колесных арок. Покрытие антигравийное **Solltex HS Lite** формирует слой с очень высокой адгезией к металлу, который может быть окрашен любым видом автоэмалей. Продукт наносится без разбрызгивания и подтеков.

Цвет: белый, серый, черный

Нанесение

Продукт готов к применению. Перед нанесением тщательно перемешать продукт, переворачивая емкость в вертикальной плоскости не менее 1 мин.



| | Давление (атм) | Расстояние (см) |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Пистолет для нанесения антигравийного покрытия | 3-4 | 15-25 |

| Толщина слоя | Межслойная выдержка | Количество слоев | VOC |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  80-120 мкм |  5-10 мин |  1-2 |  430 г/л |

Сушка

